

Záznam a vyhodnotenie merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Prevádzkovateľ ČS: SYNERGAS, s. r. o., Ďatelinová 10, Bratislava

Názov ČS: ČS PHM GAS, Kežmarok (SYNERGAS)

Dátum merania: 05.08.2019

Metodika a metóda merania:

Čas merania: 12:16 - 12:30

STN EN 16321-2, mokrá metóda B

Výdajné miesto	Pištoľ	Čís. mer.	Teplota okolia [°C]		Stav plynomera [l]		Presatý objem pár [l]	Vydaný objem benzínu	R - pomer pár a benzínu
			začiatok skúšky	koniec skúšky	začiatok skúšky	koniec skúšky			
1	Patron Natural 95	1	23,9	23,8	225,7	250,7	25,0	25,08	1,00
		2							
		3							
2	Patron Natural 95	1	23,6	22,7	250,7	275,7	25,0	25,04	1,00
		2							
		3							
3	Patron Natural 95	1	24,8	24,7	200,1	225,7	25,6	25,07	1,02
		2							
		3							
4	Patron Natural 95	1	24,3	24,5	275,7	300,4	24,7	25,17	0,98
		2							
		3							